

# SureColor SC-P6000 STD



Nosta ammattitasoisten valokuvien ja taidekuvien laatu uudelle tasolle SC-P6000:n avulla. Kahdeksan värin mustesarjalla ja Epson TFP PrecisionCore -tulostuspäällä varustettu, laajan värispektrin toistava laite tuottaa tarkkaa ja kestävää jälkeä. Tätä edistyksellistä tekniikkaa on täydennetty lukuisilla helppokäyttöisillä toiminnoilla, joiden ansiosta käyttäjät voivat nauttia huippuluokan tulostustyökälusta.

## Laaja värintoisto

Kahdeksan värin UltraChrome HD -pigmenttimustesarjalla varustettu SC-P6000 toistaa laajan Pantone®-sertifioitun<sup>1</sup> värialueen ja tuottaa erittäin laadukasta ja tarkkaa, väreiltään kirkasta ja eloisaa jälkeä. Edistyksellisessä mustavalkotilassa voi luoda upeita tulosteita, joille ovat ominaisia tiheät, syvät ja täyteläiset mustan sävyt ja erittäin pehmeät värit.

## Luotettava ja tehokas

Epson TFP PrecisionCore -tulostuspään ja automaattisen suuttimen tarkistustoiminnon ansiosta käyttäjät voivat olla varmoja tulosteiden erinomaisesta laadusta. Epson Colour Calibration -apuohjelma ja valinnainen X-Rite-pohjainen Spectroproofer varmistavat nopean ja tarkan värinmittauksen, mikä takaa yhtenäisen värintoiston kerta toisensa jälkeen ilman kalliita lisäosia.

## Helppokäyttöinen

Tulostin on joka suhteessa suunniteltu helppokäyttöisyyttä ja luotettavuutta ajatellen. Tulostusmateriaalin vaihto käy selkeän LCD-ohjauspaneelin ja valikon ansiosta nopeasti ja helposti, kun taas 350 ml:n ja 700 ml:n erilliset mustepatruunat pidentävät mustepatruunoiden vaihtoväliä. Valinnaisen 320 Gt:n kiintolevyn ansiosta käyttäjät voivat tehdä tietokoneissaan tilaa ja tallentaa useita töitä tulostimeen tulostusta varten.

## Kestävät kuvat

Huippuluokan valonkestävyyden ansiosta tulosteet näyttävät hyviltä vielä pitkään niiden luonnin jälkeen. Premium Glossy Photo Paper -paperille tulostetut kuvat kestävät jopa 60 vuotta<sup>2</sup>.

## KEY FEATURES

- **UltraChrome HD -pigmenttimusteet**  
Tuottaa korkeatasoiset Pantone®-sertifioitua värit
- **Epson TFP PrecisionCore -tulostuspää**  
Varmistaa tulostuksen yhtenäisyyden, laadun ja luotettavuuden
- **Erinomainen valonkestävyys**  
Premium Glossy Photo Paper -paperille tulostetut kuvat kestävät jopa 60 vuotta<sup>2</sup>.
- **Riittoiset mustepatruunat**  
Entistä pidempi vaihtoväli
- **Helppokäyttöinen**  
Selkeä LCD-ohjauspaneeli ja syöttökaraton paperinsyöttö

## PRODUCT SPECIFICATIONS

### TEKNIikka

Mustetekniikka	Ultrachrome® HD
Tulostustapa	PrecisionCore™ TFP-tulostuspää

### TULOStUS

Värit	Kirkas ja vaalea magenta, Kirkas magenta, Keltainen, Vaalea syaani, Syaani, Mattamusta, Valokuvamusta, Erittäin vaalea musta, Vaalea musta
Suuttimien konfigurointi	360 Suuttimet musta, 360 Suuttimet per väri
Mustesäiliön kapasiteetti	350 ml
Minimi pisarakoko	3,5 pl. Muuttuvan pisarakoon tekniikalla

### PAPERIN/TULOStUSMATERIAALIN KÄSITTELY

Arkkiin tulostusmarginaalit	Tila 1: 3 mm (yläosa), 3 mm (oikea), 14 mm (alaosa), 3 mm (vasen)
Sopiva paperin paksuus	0,08 mm - 1,5 mm
Paperimuodot	A1, A2, A3+, A3, A4, B2, B3, B4, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm), Käyttäjäkohainen
Kaksipuolinen	Ei

### YLEISTÄ TIETOA

Energiankulutus	75 Wattia, 19 Wattia (säätötila), 0,5 Wattia (Valmiustilassa)
Syöttöjännite	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mitat	801 x 645 x 1.516 mm (Leveys x Syvyys x Korkeus)
Paino	140 kg
Ääniteho	Käyttö: 6,5 B (A)
Melutaso	Käyttö: 50 dB (A)

### LISÄTOIMINNOT

Muisti	Tulostin: 1 GB, Verkko: 64 MB
Emuloinnit	ESC/P-R

### MUU

Materiaalien käsittely	Fine Art Paper Path, Rullapaperi, Thick Media Support
Yhteensopivat käyttöjärjestelmät	Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32-/64-bittinen), Windows 8.1, Windows Server 2003 (32-/64-bittinen), Windows Server 2008 (32-/64 bittinen), Windows Server 2008 R2, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP x64
Liitännät	Gigabit Ethernet -liitäntä, Ethernet-liitäntä (100 Base-TX / 10 Base-T), Hi-Speed USB-liitäntä – yhteensopiva USB 2.0 -määrityksen kanssa

### TULOStUS

Tulostustarkkuus	2.880 x 1.440 DPI
------------------	-------------------

### LCD JA MUISTIKORTIT

LC-näyttö	Tyyppi: Väri, Diagonaali: 6,8 cm
-----------	----------------------------------

## LOGISTICS INFORMATION

SKU	C11CE41301A0
Viivakoodi	8715946607337
Alkuperämaa	Kiina



Epson Suomi  
Tuotetietoa: puh. 0201 552 091  
Tekninen tuki: puh. 0201 552 090  
Faksi: 0201 552 092  
finland@epson.co.uk  
www.epson.fi

Tavaramerkit ja rekisteröidyt tavaramerkit ovat Seiko Epson Corporationin tai omistajiensa omaisuutta. Tuotetietoja voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

## SureColor SC-P6000 STD

### TOIMITUKSEN SISÄLTÖ

- Ohjelmisto (CD)
- Virtakaapeli
- Takuuasiakirja
- Ajurit ja apuohjelmat (CD)
- Käyttöohje (CD)
- Kokoopano-ohje
- Päälaite

### TARVIKKEET

- Archival Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m<sup>2</sup>, 50 arkkia (C13S041340)
- Archival Matte Paper, DIN A3, 192 g/m<sup>2</sup>, 50 arkkia (C13S041344)
- Archival Matte Paper, DIN A4, 192 g/m<sup>2</sup>, 50 arkkia (C13S041342)
- Cold Press Bright 17" x 15 m (C13S042313)
- Cold Press Bright 24" x 15 m (C13S042314)
- Cold Press Bright A4 (C13S042308)
- Cold Press Bright, A3+, 25 Blatt, White Box (C13S042310WB)
- Cold Press Bright, A3+, 25 arkkia (C13S042310)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 Blatt, White Box (C13S042312WB)
- Cold Press Bright, DIN A2, 25 arkkia (C13S042312)
- Cold Press Natural 17" x 15 m (C13S042303)
- Cold Press Natural 24" x 15 m (C13S042304)
- Cold Press Natural, A3+, 25 arkkia (C13S042300)
- Cold Press Natural, A3+, 25 sheets, White Box (C13S042300WB)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 arkkia (C13S042302)
- Cold Press Natural, DIN A2, 25 Sheets, White Box (C13S042302WB)
- Commercial Proofing Paper -rulla, 13" x 30,5 m, 250 g/m<sup>2</sup> (C13S042144)
- Commercial Proofing Paper -rulla, 17" x 30,5 m, 250 g/m<sup>2</sup> (C13S042145)
- Commercial Proofing Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 250 g/m<sup>2</sup> (C13S042146)
- Double-Sided Matte Paper, DIN A4, 178 g/m<sup>2</sup>, 50 arkkia (C13S041569)
- Doubleweight Matte Paper -rulla, 24" x 25 m, 180 g/m<sup>2</sup> (C13S041385)
- Enhanced Adhesive Synthetic Paper -rulla, 24" x 30,5 m, 135 g/m<sup>2</sup> (C13S041617)
- Enhanced Matte Paper -rulla, 17" x 30,5 m, 189 g/m<sup>2</sup> (C13S041725)
- Enhanced Matte Paper, 24" x 30,5 m, 189 g/m<sup>2</sup> (C13S041595)
- Enhanced Matte Paper, DIN A2, 192 g/m<sup>2</sup>, 50 arkkia (C13S042095)
- Enhanced Matte Paper, DIN A3+, 192 g/m<sup>2</sup>, 100 arkkia (C13S041719)
- Enhanced Matte Paper, DIN A4, 192 g/m<sup>2</sup>, 250 arkkia (C13S041718)
- Enhanced Matte Posterboard, 24" x 30", 1130 g/m<sup>2</sup> (C13S041598)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A2, 800 g/m<sup>2</sup>, 20 arkkia (C13S042111)
- Enhanced Matte Posterboard, DIN A3+, 800 g/m<sup>2</sup>, 20 arkkia (C13S042110)
- Enhanced Synthetic Paper -rulla, 24" x 40 m, 84g/m<sup>2</sup> (C13S041614)
- Epson Standard Proofing Paper 205, A3++ (100 arkkia) (C13S045192)
- Epson Standard Proofing Paper 240, A3++ (100 arkkia) (C13S045193)
- Glossy Photo Paper BOGOF, DIN A4, 225g/m{s2}, 40 sheets (C13S042086)
- Glossy Photo Paper, DIN A4, 225g/m{s2}, 100 sheets (C13S042052)

1. - PANTONE®-tuotemerkin omistaa Pantone LLC. 2 - Luku on arvio, joka perustuu JEITA CP-3901A -standardin mukaisiin mittauksiin: • Kiiltävä paperi (A4-koko) • Lämpötila 23 °C • Ilmankosteus 50 %

**EPSON®**